

SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1860 mm Largueur: 190 mm Épaisseur: 14(3) mm
Boîte	Min 5 lames de 1.86 m 2.12 m ² 16.3 kg
Palette	50 cartons
Structure	3-plis
Finition	Huile Woca
Texture	Brossée
Couleurs	Fleur de sel, Smoked White, Smoked Biscuit, Pure, Natural
Choix	BCD
Type de la couche d'usure	Parement scié
Épaisseur de la couche d'usure	3 mm
Chanfrein	Micro chanfrein sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Drop Lock système clic
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m ³ , 14 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.14 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	-
Résistance aux chocs	ECO
Niveau d'humidité	9 ± 2 %
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques