

## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1860 mm Largueur: 190 mm Épaisseur: 15(4) mm
Boîte	Min 5 lames de 1.86 m 2.12 m <sup>2</sup> 19 kg
Palette	50 cartons
Structure	Parement + base contrecollé
Finition	Huile oxydative (aussi disponible en brut)
Texture	Brossée & fumée
Couleurs	Biscuit, Charcoal, Cotton White, Slate, Alpine, Natural et brut
Choix	ABCD, rustique
Type de la couche d'usure	Parement scié
Épaisseur de la couche d'usure	4 mm
Chanfrein	Micro chanfrein sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

## STRUCTURE



## INSTALLATION



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	660 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	NPD
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	-
Résistance aux chocs	ECO
Niveau d'humidité	9 ± 2 %
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques