

SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1860 mm Largueur: 190 mm Epaisseur: 15 mm
Boîte	Min 5 lames de 1.86 m 2.12 m ² 20 kg
Palette	40 cartons
Structure	3-plis
Finition	Huilé
Texture	Brossée
Couleurs	White, Smoked White, Smoked Natural, Double Smoked Pure, Smoked Grey, Smoked Coffee
Choix	DE
Type de la couche d'usure	Parement scié
Epaisseur de la couche d'usure	3.5 mm
Chanfrein	Micro-chanfrein sur les longueurs
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m ³ , 15 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Conductivité thermique	0.134 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	NPD
Résistance aux chocs	NPD
Niveau d'humidité	9% - ±2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques