

SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------------|---|
| Dimension | Longueur: 1500-2500 mm Largueur: 220 mm Epaisseur: 15(4) mm |
| Boîte | Vente par m ² |
| Structure | Multiplis |
| Finition | Huile oxydative |
| Texture | Légèrement brossée |
| Couleurs | Boutique, Charcoal, Landhouse, Loft, Soft Elegance, Villa |
| Choix | ABC |
| Type de la couche d'usure | Légèrement brossée |
| Epaisseur de la couche d'usure | 4 mm |
| Chanfrein | Sur les longueurs |
| Brillance | 10 ± 5% |
| Système d'assemblage | Rainure languette |
| Type d'installation | Pose conseillée: à coller |

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

| | |
|--------------------------|---|
| Méthode | Standard - EN 14342 |
| Densité | 650 kg/m ³ , 15 mm |
| Résistance au feu | Dfl-S1 |
| Emission de formaldéhyde | E1 |
| PCP | ≤ 5 ppm |
| Conductivité thermique | NPD |
| Durabilité biologique | Classe 1 |
| Teneur en surface | - |
| Résistance aux chocs | ECO |
| Niveau d'humidité | 5-10 % |
| Chauffage par le sol | Autorisé, conformément aux directives spécifiques |