

SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 400-1830 mm Largueur: 150 mm Épaisseur: 15(3.5) mm
Boîte	Min 4 lames de 1.83 m 1.647 m ² 13 kg
Palette	60 cartons
Structure	3-plis
Finition	Uv-huilé
Texture	Légèrement brossé
Couleurs	Natural, Pure, Mont Blanc
Choix	BC
Type de la couche d'usure	Parement scié
Épaisseur de la couche d'usure	3.5 mm
Chanfrein	Micro-chanfrein sur les longueurs
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m ³ , 15 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.12 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	≥ 1.00 N/mm ²
Résistance aux chocs	ECO
Niveau d'humidité	5-10 %
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques