

SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 630-1860 mm Largueur: 190 mm Epaisseur: 14(3) mm
Boîte	Min 5 lames de 1.86 m 2.12 m ² 16.08 kg
Palette	50 cartons
Structure	3-plis
Finition	Vernis mat
Texture	Légèrement broyée
Couleurs	Natural, Mont Blanc, Paris Brown
Choix	Rustique B
Type de la couche d'usure	Parement scié
Epaisseur de la couche d'usure	3 mm
Chanfrein	Micro chanfrein sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Drop Lock système clic
Type d'installation	Pose conseillée: à coller ou en flottant

STRUCTURE



INSTALLATION



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m ³ , 14 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.14 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	-
Résistance aux chocs	-
Niveau d'humidité	5 ± 10 %
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques